



# RIPOREX GF

## Gamme 500

REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS  
AU COPOLYMERES ACRYLIQUES  
EN DISPERSION AQUEUSE



*Et je transforme mon quotidien!*



EAU



ROULEAU

### DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Supports neufs ou rénovation de façades
- Protection et décoration des maçonneries faïencées

### QUALITES DOMINANTES

- Permet des effets décoratifs variés selon le mode d'application (du granité fin au reliefs très accentués)
- Masque le faïencage grâce à son pouvoir garnissant
- Très résistant aux intempéries
- Très peut livrer en qualité fongicide / algicide renforcée

### TEINTES

- En stock blanc
- Teintes pastels du nuancier RIPOLIN sur commande

### DEGRE DE BRILLANCE

Aspect mat granité, crépi, rustique, moucheté selon le mode d'application

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

2m<sup>2</sup>/Kg à 3m<sup>2</sup>/Kg. Suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

#### CONDITIONNEMENT

25Kg

#### DENSITE MOYENNE

1,50 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

68 ± 2%

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d' humidité relative)

4 heures environ - Varie en fonction de l'épaisseur déposée

#### DILUTION

A l'eau (maximum 5% en poids)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- Granité : rouleau ou lisseuse métallique
- Crépi : rouleau à motifs
- Rustique : lisseuse métallique

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1. si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE

| Supports                    | Travaux préparatoires                             | Impressions | Finition intérieure ou extérieure |
|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------------|
| Bétons, ciments et dérivés  | - Brossage<br>- Egrenage<br>- Epoussetage         | RIPOFIX     | 1 couche de RIPOREX GF            |
| Dérivés de plâtre           | - Egrenage<br>- Brossage                          |             |                                   |
| Anciens fonds de Peinture   | - Lessivage<br>- Ponçage des anciennes peintures  |             |                                   |
| Fond poreux ou Pulvérulents | - Egrenage<br>- Révision à l'enduit si nécessaire |             |                                   |

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température >8°C et hygrométrie <55% HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

#### CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique F5 003  
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie  
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

